

平邑通用GRC墙板便宜

生成日期: 2025-10-23

ALC板是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料,经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材(内含经过处理的钢筋增强)□ALC板既可做墙体材料,又可做屋面板,是一种性能优越的新型建材。

alc隔墙板特点:

1. 隔音性: 该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料,具有很好的隔音性能,100厚的ALC板平均隔音量40.8dB□150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB;

2. 耐火性□ALC板材是一种不燃的无机材料,具有很好的耐火性能,作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时;150厚板>4小时;50厚板保护钢梁耐火极限>3小时;50厚板保护钢柱耐火极限>4小时;都超过了一级耐火标准;

3. 耐久性□ALC是一种无机硅酸盐材料,不老化,耐久性好,其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配;施工快,干施工,方便快捷,缩短工期,减少建筑垃圾. 平邑通用GRC墙板便宜

山东临沂市罗庄区林盛新型建材有限公司是一家新型绿色环保节能墙材、装配式建筑房研发、生产及施工,轻钢及重钢装配式建筑及别墅生产施工,面向市场提供成品墙体材料及应用推广的科技型企业,公司致力于利用科学创造可持续的解决方案,让建筑材料生产、应用更规范化、自动化、环保节能化。公司坐落于临沂市罗庄区高都办事处,环境优雅,交通方便快捷。公司占地25000平方米,其中车间占地5000平方米,总投资1000多万元。主营产品为轻质隔墙板、轻质复合隔墙板、建筑隔墙用轻质条板□FPB轻质隔墙板。平邑通用GRC墙板便宜让建筑材料生产、应用更规范化、自动化、环保节能化。

产品优势:

1、成本低、效益高

轻质节能复合墙板以工业剩余物粉煤灰、炉渣、陶粒、硅酸盐水泥以及EPS泡沫颗粒为主要原材料,生产工艺简单,成本低廉,经济效益十分可观。

2、国家政策

符合国家“十五”、“十一五”政策，该项目属废物综合利用，是国家重点扶持产业。

3、行业竞争优势明显

(1) 重量更轻；

(2) 墙体更薄；

(3) 更易安装，采取板块式组合安装；

(4) 强度更高，更抗老化；

(5) 节能更高；

产品优势：

1、成本低、效益高

轻质节能复合墙板以工业剩余物粉煤灰、炉渣、陶粒、硅酸盐水泥以及EPS泡沫颗粒为主要原材料，生产工艺简单，成本低廉，经济效益十分可观。

2、国家政策

符合国家“十五”、“十一五”政策，该项目属废物综合利用，是国家重点扶持产业。

3、行业竞争优势明显

- (1) 重量更轻;
- (2) 墙体更薄;
- (3) 更易安装，采取板块式组合安装;
- (4) 强度更高，更抗老化;
- (5) 节能更高;

GRC复合外墙板是以低碱度水泥砂浆为基材，耐碱玻璃纤维做增强材料，制成板材面层，内置钢筋混凝土肋，并填充绝热材料内芯，以台座法一次制成的新型轻质复合墙板。由于采用了GRC面层和高热阻芯材的复合结构，因此GRC复合墙板具有**度、高韧性、高抗渗性、高防火与高耐候性，并具有良好的绝热和隔声性能。生产GRC复合外墙板的面层材料与其他GRC制品相同。芯层可用现配、现浇的水泥膨胀珍珠岩拌和料，也可使用预制的绝热材料（如岩棉板、聚苯乙烯泡沫塑料板等）。一般采用反打成型工艺，成型时墙板的饰面朝下与模板表面接触，故墙板的饰面质量效果好较高。墙板的GRC面层一般用直接喷射法制作。内置的钢筋混凝土肋由焊好的钢筋骨架与用硫铝酸盐早强水泥配制的C30豆石混凝土制成。根据墙板型号□GRC复合外墙板可分为单开间大板和双开间大板两类；按所用绝热材料分类，有水泥珍珠岩复合外墙板、岩棉板复合外墙板或聚苯乙烯泡沫板复合外墙板等。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，科学养护而成，生产自动化程度高。

轻质隔墙板是“以耐碱玻璃纤维为增强材料,以低碱度**水泥砂浆为胶结材料，以轻质无机复合材料为骨料，执行国家JC666标准□” GRC具有构件薄，高耐伸缩性、抗冲击性能好，碱度低，自由膨胀率小防裂性能可靠，质量稳定，防潮、保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可刨、可凿、墙面平整施工简便、避免了湿作业，改善施工环境，节省土地资源，重量轻在建筑中减轻荷载，（是粘土砖的1/6—1/8重）减少基础及梁、是建筑物非承重部位替代粘土砖的比较好材料，近年来已广泛应用，是国家建材局、建设部重点推荐的新型轻质墙体材料。主营产品为轻质隔墙板、轻质复合隔墙板、建筑隔墙用轻质条板□FPB轻质隔墙板。平邑通用GRC墙板便宜

复合墙板代替了传统的砖瓦。平邑通用GRC墙板便宜

装修隔音怎么做

隔音板

一般来说，我们把平均隔声量超过**30dB**的板材都称作隔音板。然而各种材料（板）的隔音效果差别非常大，而且隔音板购买的时候你都没有任何办法辨别它的性能，选择隔音板，**重要的是看隔音板是否有检测报告。

要购买至少具有中国计量认证**CMA**和中国合格评定国家认可**CNAS**两家授权的（**CNAS**授权可同时使用**ilac-MRA**标志）检测机构和实验室才具备**性。

隔音板特点：

1. 隔声量大，平均隔声量 **30dB**
2. 耐用持久性，产品具有耐水性、耐热性。

隔音棉

隔音棉是经过设备特殊处理而形成的一种海绵，其内部充满细小空隙及半开孔结构。这些微小细孔相互连通，能大量吸收射入的声波能量，对声波起到衰减作用，降低室内反射声的干扰和回响。

吸音棉吸音率高、隔热性好、结构紧密、形态稳定、重量很轻，方便使用，对人无害、无污染、无气味。

平邑通用GRC墙板便宜

临沂市罗庄区林盛新型建材有限公司是一家生产型企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。林盛建材是一家有限责任公司企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚守信誉，持续发展”的质量方针。公司拥有专业的技术团队，具有轻质隔墙板，轻质隔墙板，建筑隔墙用轻质条板□FPB轻质隔墙板等多项业务。林盛建材将以真诚的服务、创新的理念、***的产品，为彼此赢得全新的未来！